



# ROBUST SD 45

## VORTEILE FÜR SIE

Das Modell SD 45 zeichnet sich durch geringe Anschlussleistung, hohe Produktivität, einfache Bedienung und lange Garantie (bis zu 4 Jahre) aus.

- universelle Anwendung (verschiedene Holzarten, Spanplatten und -abfälle, Furniere, MDF-Platten, Pappe, Kunststoff ...)
- vollautomatischer Betrieb
- Motorstart wird mit der Stern-Dreieck-Schaltung gesteuert
- gehärtete Messer mit vier Schneidekanten mit verlängerter Lebensdauer
- Häckselraum ohne mechanische Hindernisse
- Sieb aus HARDOX
- einfacher Aufbau, Anschluss und Star
- sparsamer Energieverbrauch
- äußerst leiser Betrieb
- einfache und minimale Wartung

### GRUNDINFORMATIONEN

|  |                  |
|--|------------------|
| MOTORLEISTUNG (kW):                            | 11-15            |
| ROTOR Ø (mm)                                   | 160              |
| ROTORDREHZAHL (rpm)                            | 140              |
| ANZAHL DER MESSER (Stück)                      | 15               |
| ÖFFNUNG ZUM EINFÜLLEN (mm):                    | 620 x 430        |
| ABSAUGANSCHLUSS Ø (mm)                         | 152              |
| EXTRAKTIONSGESCHWINDIGKEIT ERFORDERLICH (m/s): | 20               |
| GEWICHT (kg):                                  | 920              |
| ÖFFNUNGEN IN DEN SIEB (mm):                    | 10-50            |
| KAPAZITÄT* (m³/h)                              | ungefähr 0,5-1,5 |

\* Abhängig von Material und Durchmesser der Sieböffnungen

