



HOLZSPALTER

ROBUST 16 **ProfiLINE**

STAMMDATEN UND AUSRÜSTUNG

- Robuste Konstruktion
- Maxispeed – selbständige Geschwindigkeitsanpassung
- Hochwertige Gusseisen Pumpe
- Einstellung des Spalthubs
- Hehebügel für Anheben von schwereren Spaltholzteilen
- Die Zuhaltung des Hehebügels
- Linker Bügel für Festhaltung der Spaltholzteilen
- Beweglicher Hebel für Fixierung der Spaltholzteilen während der Arbeit
- Bedienungshebel für zweihändiges Einschalten
- Hochwertige Hydraulikkomponenten
- Geschweißter Öltank mit einem Zapfen für den Ölauslass
- Tauchsaugfilter
- Ölstandanzeige

ANTRIEB

- Zapfwelle – Gusseisen Pumpe
- Elektromotor 5,5 kW/400 V
- Zapfwelle + Elektromotor

TECHNISCHE DATEN

	R 16 K	R 16 E	R 16 EK
Antrieb	Zapfwelle	Elektromotor	Zapfwelle+ Elektromotor
Beschreibung	Hydraulikpumpe	Hi-Lo 5,5 kW/400 V	Hydraulikpumpe Hi-Lo 5,5 kW/400 V
Axtleitung	Maxispeed	Maxispeed	Maxispeed
Spalkraft (t)	16	16	16
Spalt Hub (mm)	1100	1100	1100
Spalthöhe (mm)	1150	1150	1150
Spalthöhe auf dem Spalttisch (mm)	630	630	630
Spaltdurchmesser (mm)	600	600	600
Spaltgeschwindigkeit H2/PH (cm/s)	21,9/17,5	16,7/13,1	sehen Sie links
Traktorkraftbedarf (kW/PS)	25/34	/	25/34
Zapfwelle Drehmoment (Nm)	200	/	200
Zapfwelle – maximale Umdrehungen/min	540	/	540
Gewicht (kg)	420	450	460
Dimensionen H/B/L/H1 (mm)	1785/856/1280/2615	1785/856/1280/2615	1785/856/1280/2615
Transporthöhe mit dem Tisch (mm)	2050	2050	2050
Ölmenge (l)	35	35	35
Dreipunkt-Traktorschaltung (Kategorien I und II)	I, II	I, II	I, II