

ROBUST 600

STAMMDATEN UND AUSTRÜSTUNG

- Spaltung von Baumstämmen bis 570 mm Länge
- Spaltung von Baumstämmen bis 600 mm (800 mm) Durchmesser
- Zweiwegeschieber
- Schneidmesser von HARDOX
- Sandgestrahlte und pulverfarbene robuste Konstruktion
- Tauchsaugfilter und Rücklaufilter
- Hochwertige Hydraulikkomponenten
- Geschweißter Tank mit Ablassschraube und Ölstand
- Kunststoffführungen, die nicht geschmiert werden müssen
- Sicherheits STOP Taste (Modell E und EK)
- Zweihandlenkung



ANTRIEB

- Kardan – Gusseisen Pumpe
- Elektromotor 9,2 kW
- Kardan + elektromotor

OPTIONS UND ZUSATZAUSRÜSTUNG

- Hydraulische Hochhubtische für das Heben des Spaltholzteils links und rechts
- Schiebenrutsche mit Trennvorrichtung zum Trennen und Reinigen von Holz
- Palette zum Verpacken von Holz in Netzbeutel für eine einfachere Lagerung und Trocknung von Holz



VORTEILE

- Spaltung von Baumstämmen mit unterschiedlichen Durchmessern
- Gleichzeitige Spaltung unterschiedlicher Größe des Holzes
- Gleichzeitige Vorbereitung von Holz unterschiedlicher Größe
- Maschinelles Laden und Zuführen von geimpftem Holz
- Automatische Entfernung von geimpftem Holz
- Automatische Holzreinigung und Abfüllung in Paletten
- Einfach und sicher zu Steuern
- Kleiner Stauraum
- Verschiedene Antriebe und Upgrades
- Dreipunktverbindung



- Der Axt- und Spaltmaschinenenträger



- Spaltholzmaschinenzange und Zangenträger

ZUSÄTZLICH:

- Tischverbreiterung für eine größere Arbeitsfläche (links oder/und rechts)



- Spalttisch für kürzere Holzscheite und Feuerholze, die Verbreitungsmöglichkeit



- Der Kanister Träger

ZUBEHÖR